LEIKKAUS 1–1



LEIKKAUS 2–2



LIETESÄILIÖN POHJALAATAN BETONI:
VESITIIVIS
LUJUUSLUOKKA C35/45
RASITUSLUOKKA XC2, XF3, XA1
NOTKEUS 2...3sVB
MAKSIMI RAEKOKO # 24
BETONIN NOTKEUS S2
KESKEINEN VERKKO #6–150 (B500K)

ELEMENTIN KORKEUS 3m

lukumäärä	68 kpl
tilavuus	2496 m3
pinta–ala	861 m2
halkaisija	33130 mm
säde	16560 mm
piiri	n.110 jm

ELEMENTIT

Maa– ja metsätalousministeriön ennakkohyväksymiä teräsbetonielementtejä.

Saumojen– ja pohjavalun/seinäelementin liitosrakenteet elementtitoimittajan ohjeen mukaan.

Pohjalaatan raudoitus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.

MUUTOS	PVM	SUUNN.	ERITTELY

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
JÄRVIKYLÄ	KOTIKANGAS	90:6	

RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS

PIIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS — JUOKS.No

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE:
LYPSYKARJAPIHATTO
KOTIKANKAAN TILA OY
JÄRVIKYLÄNTIE 249
85500 NIVALA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ — MITTAKAAVAT:
LIETESÄILIÖ
POHJAPIIRUSTUS 1:100
LEIKKAUS 1:10

VANA

suunn. LKi
piirt. LKi
tark. LKi

SUUN.ALA: ARK — TYÖ No: 268 — PIIR.No: 5 — MUUTOS

Pajatie 5, 85500 Nivala
P 044 088 8600
etunimi.sukunimi@valmisnavetta.fi
www.valmisnavetta.fi

VASTAAVA SUUNNITTELIJA: LASSE KIVIOJA, RI

PÄIVÄYS: 4.3.2021

YHTEYSHENKILÖ: Lasse Kivioja, RI p. 044 973 6569

Tekijänoikeus – Copyright © VANA VAlmisnavetta Oy. Tämän aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jäljentäminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojärjestelmään tai tietokantaan tallentamalla taikka mitä tahansa muuta tallennus– tai jäljentämistapaa käyttäen, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen,vuokraaminen,lainaaminen ja muu levittäminen tai aineiston välittäminen tietoverkon välityksin on sallittu vain VANA VAlmisnavetta Oy:n antaman etukäteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston luvattomasta käytöstä seuraa tekijänoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.